

## ЭКСОЛ - 1М

*Разделительная смазка для форм на базе минеральных масел  
с антикоррозийными свойствами для применения в производстве железобетонных изделий*

Универсальная разделительная смазка (формовочное масло) с хорошими разделительными свойствами за счёт повышенной адгезии к металлическим поверхностям, для использования в производстве железобетонных изделий и в монолитном домостроении, аналог финского масла ASPOFORM NA/NR, может применяться для защиты оборудования от налипания бетона, содержит высокоэффективные импортные присадки, не содержит растворителей.

### Назначение и свойства:

- экономичное смазывание, за счёт возможности распыления через форсунки малого диаметра, вертикальных и горизонтальных форм любой сложности, в том числе поверхностей кассетных машин, подходит для производства ЖБИ из жесткого бетона с применением виброоборудования, технологии встряхивания;
- смазывание опалубки из всех современных материалов, обладает хорошей адгезией к ламинированным формам и пластиковым формам, не приводит к отслоению ламината;
- содержит комплекс эффективных присадок и ингибиторы коррозии, по заказу возможно существенное усиление антикоррозийных свойств присадками фирм CORTEC(USA), ELASKON GmbH;
- не оставляет жирных пятен на поверхности изделий;
- демонстрирует высокую степень адгезии к металлу, отлично зарекомендовала себя как средство для защиты мешалок БСУ и др. оборудования для транспортировки бетона, от налипания бетона.

Экономичное нанесение обеспечивается распылителями **MESTO** или **GLORIA**.

Физико-химические показатели	
Внешний вид	Однородная жидкость от желтого до коричневого цвета
Запах	Специфический, не раздражающий
Вязкость кинематическая при 20°C мм <sup>2</sup> /с (сСт) 9-14	9-14
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	120
Температура начала застывания, °C, не выше	-35
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup> , не менее	0,84

**Условия применения:** применяется в состоянии поставки.

**Условия поставки:** бочки 200 л (186 кг)

**Гарантийный срок хранения:** в заводской упаковке - не менее 18 мес.