

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Extender T

ТИКСОТРОПНАЯ ДОБАВЛЯ ДЛЯ СИСТЕМ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ SIKAFLOOR®

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Extender T инертный мелкофракционный полимерный наполнитель для повышения вязкости полимерных смол серии Sikafloor®.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Применяется для повышения вязкости эпоксидных, полиуретановых и ПММА смол серии Sikafloor®
- Для создания текстурной поверхности на горизонтальных поверхностях
- Для предотвращения образования подтеков при нанесении покрытий на вертикальные поверхности
- Используется в ремонтных полимерных составах
- Наполнитель для ремонта трещин на горизонтальных и вертикальных поверхностях

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Позволяет регулировать спень вязкости смол серии Sikafloor®
- Экономичен, легко перемешивать и наносить
- Не оказывает влияние на время жизни и набор прочности
- Не канцерогенный
- Инертный

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД

ЦВЕТ

Белый порошок

УПАКОВКА

Контейнер 1 кг.

ХРАНЕНИЕ	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ
	Срок годности 24 месяца, при условии хранения в заводской невскрытой, неповрежденной упаковке, в сухом месте при температуре от +5 °С до +25 °С.
ПРИМЕНЕНИЕ	Пожалуйста обратитесь к соответствующему Листу технического описания на продукт.
	НАНЕСЕНИЕ
	Основная информация:
	Необходимое количество Sika® Extender T добавляется к смоле Sika floor®, согласно с соответствующим Листом технического описания на продукт, в течение ~15 секунд и перемешивается до однородной смеси.
	ОГРАНИЧЕНИЯ
	<ul style="list-style-type: none"> • Перемешивать только механически • При применение большого количества может измениться интенсивность глянцевого блеска поверхности • При применение большого количества может ухудшиться адгезионная прочность • При применение большого количества в сочетании с прозрачной смолой Sika® Extender T может быть виден • Защищать от контакта с влагой, Sika® Extender T должен оставаться сухим
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ	Все технические характеристики приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.
МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	Пожалуйста, обратите внимание на то, что в результате действия каких-либо местных нормативно – правовых актов использование этого материала может быть разным в разных странах.
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА	За информацией по безопасному использованию, хранению и утилизации потребителю следует обращаться к последним изданиям сертификата безопасности материала, которые содержат данные о физических, токсических свойствах, данные по экологической безопасности и другую информацию.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	Информация и особенно рекомендации касающиеся применения и конечного использования материалов Sika® даны с наилучшими намерениями и основываются на текущих знаниях и опыте по надлежащему хранению, применению при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. На практике различия в материалах, основаниях и реальных условиях на объекте таковы, что на основании данной и какой-либо другой письменной информации, никакая гарантия относительно коммерческой прибыли, пригодности применения в конкретных условиях не может быть предоставлена. Потребитель данных материалов, должен будет испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika® оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, информация по которым высылается по запросу.

ООО "Зика"
141730, Московская область, г. Лобня,
ул. Гагарина, д.14
www.sika.ru

Тел.: +7(495) 577-73-33
Факс: +7(495) 577-73-31
Mail: info@ru.sika.com

Техническое Описание Продукта
Sika® Extender T
06.07.2020, Версия

