

## Акриловый клей для временной фиксации покрытий

Предназначен для фиксирующего соединения текстильных покрытий, ковровой плитки и эластичных виниловых покрытий с пористыми и непористыми основаниями для внутренних помещений.

<p><b>Характеристика продукта</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Одобрен строительным уполномоченным органом</li> <li>▪ Строительный материал проверен на уровень вредных выбросов в соответствии с руководящими принципами DIBt – сертификат № Z-155.20-168</li> <li>▪ EMICODE EC1: очень низкий уровень вредных выбросов</li> <li>▪ Можно разбавлять при специальном применении</li> <li>▪ Только для внутренних работ</li> <li>▪ Не содержит растворителей в соответствии с TRGS 610</li> <li>▪ Низкий расход / хорошая укрывистость</li> <li>▪ Пригоден для применения в условиях действия нагрузок от литых колес в соответствии с EN 12 529</li> <li>▪ Пригоден для мытья шампунем в соответствии с RAL 991 A2</li> <li>▪ Применим для систем с отоплением черного пола</li> <li>▪ Не требуется предварительно грунтование</li> <li>▪ Может наноситься валиком</li> <li>▪ Хорошая клеящая способность</li> <li>▪ Короткое время выдержки</li> <li>▪ Легкий в нанесении</li> <li>▪ Длительная клеящая способность</li> <li>▪ Быстрый набор адгезионной прочности</li> <li>▪ Легко смывается</li> <li>▪ Легко удаляется с поверхности непористых оснований</li> <li>▪ Замена ковровой плитки возможна через длительный период</li> </ul>
<p><b>Области применения</b></p>	<p><b>SCHÖNOX MULTIFIX предназначен для временной фиксации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ковровой плитки на             <ul style="list-style-type: none"> <li>- вспененной подложке, гладкой или тисненой</li> <li>- синтетической подложке или джутовой подложке</li> <li>- синтетической вспомогательной подложке</li> <li>- войлочной подложке</li> </ul> </li> <li>▪ эластичные виниловые покрытия (упругий винил)</li> <li>▪ звукоизолирующие подложки</li> <li>▪ виниловых покрытий</li> <li>▪ покрытий SCHÖNOX TS</li> <li>▪ противоскользящих покрытий (обратить внимание на методы укладки) на подходящих основаниях во внутренних помещениях.</li> </ul>
<p><b>Технические данные</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Основа: синтетическая акриловая дисперсия со связующими добавками</li> <li>▪ Цвет: светло-бежевый</li> <li>▪ Плотность: 1,1 кг/л</li> <li>▪ Температура хранения: не ниже +5°C</li> <li>▪ Температура нанесения: температура пола не ниже +15°C</li> <li>▪ Кроющая способность (в неразбавленном виде):             <ul style="list-style-type: none"> <li>валик: ~100-200 г/м<sup>2</sup> за одно нанесение</li> <li>зубчатый шпатель ТКВ А1-А4: 150-250 г/м<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>▪ Время выдержки: 20-90 минут</li> <li>▪ время схватывания: до 2 часов</li> <li>▪ время высыхания: прибл. 24 часа</li> <li>▪ окончательная прочность: прибл. через 72 часа</li> </ul> <p>Все значения являются приблизительными и варьируются в зависимости от</p>

	<p>климатических условий. Не допускается устанавливать подстилающий слой или защитный верхний слой до тех пор, пока не будет полностью высушено основание.</p>
<b>Требования к основанию</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Соответствующая прочность и несущая способность, стабильность и постоянная сухость.</li> <li>▪ Отсутствие на поверхности частиц, которые снижают адгезию, например, пыли, грязи, масла, жира и отслаивающихся участков.</li> <li>▪ Для фиксации напольных покрытий: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Существующие покрытия должны быть надежно приклеены к основанию, и быть влагостойкими, невпитывающая поверхность должна быть тщательно очищена.</li> <li>- Полное удаление Schönox MULTIFIX не гарантируется с керамической плитки, натурального камня, паркета, линолеума и других покрытий с открытыми порами.</li> </ul> </li> <li>▪ Для того, что бы добиться требуемого качества основания под покрытия, обратитесь к техническим требованиям производителя покрытия.</li> <li>▪ Необходимо соблюдать требования соответствующих действующих стандартов, нормативов и технических описаний</li> <li>▪ Необходимо соблюдать требования соответствующих действующих стандартов, нормативов и технических описаний.</li> </ul>
<b>Рекомендации по нанесению</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SCHÖNOX MULTIFIX следует перемешать перед использованием.</li> <li>▪ Покрытия, укладываемые с использованием SCHÖNOX MULTIFIX, должны отвечать требованиям стандартов, не создавать внутренних напряжений и занимать горизонтальное положение.</li> <li>▪ Распределите фиксатор равномерно по основанию. Не допускайте образования комков клея.</li> <li>▪ Требуемое количество клея определяется структурой обратной стороны покрытия. Убедитесь, что контакт с основанием достаточный.</li> <li>▪ Рекомендуемые размеры шпателя: ТКВ А1, А2, А3, А4 или валик.</li> <li>▪ Для снижения адгезии можно смешивать SCHÖNOX MULTIFIX с водой до 50%, при использовании, в частности, для ковровой плитки.</li> <li>▪ Текстильные покрытия с синтетической вторичной подложкой, как правило, укладывают во время фазы «полумокрого состояния».</li> <li>▪ Покрытия с гладкой подложкой укладывают во время «фазы контакта».</li> <li>▪ Ковровое покрытие в виде плитки укладывается на разбавленную фиксацию SCHÖNOX MULTIFIX.</li> <li>▪ Степень разбавления должна быть отрегулирована под конкретное покрытие.</li> <li>▪ Если возникли сомнения, протестировать клеящую способность на отдельном участке или запросить информацию у специалистов.</li> <li>▪ После нанесения слоя без образования пузырьков притрите покрытие, а по истечении времени выдержки притрите снова или прикатайте его.</li> <li>▪ Этапы укладки: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "фаза полумокрого состояния": начало фазы контакта, клеевая кромка прозрачная, начинается подсыхание. Клеевая фиксирующая кромка еще полностью не просохла.</li> <li>- «фаза контакта»: Клеевая пленка прозрачная, но еще полностью не просохла.</li> </ul> </li> <li>▪ Для того, что бы снять покрытие: <ul style="list-style-type: none"> <li>- медленно отклейте покрытие от основания</li> <li>- удалите остатки клея с помощью мыльной воды после замачивания прибл. на 30 мин., этот процесс можно повторить.</li> </ul> </li> <li>▪ При нанесении фиксации на остатки старого клея, может произойти взаимодействие и вызвать неприятный запах.</li> </ul>
<b>Упаковка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 14,0 кг пластиковое ведро</li> <li>▪ 3,0 кг пластиковое ведро</li> </ul>

<b>Хранение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Хранить в прохладных условиях, не допуская замерзания.</li> <li>▪ Срок хранения: 12 месяцев в нераспечатанной упаковке.</li> <li>▪ Образовавшуюся пленку необходимо удалить; не примешивать ее с клеем.</li> </ul>
<b>Утилизация</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Очистите тару полностью и утилизируйте её в соответствии с правилами.</li> <li>▪ При утилизации остатков продукта, сточных вод и контейнеров с прилипшими остатками продукта соблюдайте требования местного государственного законодательства.</li> </ul>
<b>EMICODE (Знак качества при низких уровнях вредных выбросов клеев и других строительных материалов)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EC 1<sup>PLUS</sup>: очень низкий уровень вредных выбросов</li> </ul>
<b>GISCODE (ГИСКОД – для различения групп продуктов с некоторыми общими опасными характеристиками)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D1 - дисперсионные клеи и грунтовки, не содержащие растворителей</li> </ul>
<b>EPD – Декларация производителя</b>	<p>Компания SCHÖNOX GmbH, являющаяся официальным членом Немецкой ассоциации предприятий строительной химии и Союза производителей клеев (Deutsche Bauchemie und Industrieverband Klebstoffe), заявляет, что данный продукт удовлетворяет критериям для продуктов на дисперсной основе, не содержащих растворителей.</p>
<b>ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКТА ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ</b>	<p>Соответствует стандартам ISO 14025 и EN 15804</p> <p><b>Владелец декларации</b> Deutsche Bauchemie e.V. Industrieverband Klebstoffe e.V. Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V.</p> <p><b>Издатель</b> Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)</p> <p><b>Владелец программы</b> Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)</p> <p><b>Номер декларации</b> <b>EPD-DIV20140058-IBG1-DE</b></p> <p><b>Дата выпуска</b> 04.04.2014</p> <p><b>Срок действия</b> 03.04.2019</p>

<b>Класс вида опасности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ не применимо</li> </ul>
<b>Меры предосторожности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ В отношении дополнительных упомянутых и используемых продуктов SCHÖNOX руководствуйтесь техническими описаниями этих продуктов.</li> <li>▪ В случае сомнений получите дополнительную информацию у производителя или проведите испытание продукта на небольшом опытном участке.</li> <li>▪ Не допускайте контактов с кожей и слизистой глаз. Закрывайте контейнер после каждого использования. Не допускается повторное использование контейнера. Запрещается смывать грунт в водостоки, канализацию или водоёмы. <b>ДЕРЖИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ.</b> Внимательно прочитайте и следуйте всем предостережениям и предупреждениям, указанным на этикетке продукта. Полную информацию по технике безопасности можно найти в паспорте безопасности продукта или на нашем веб-сайте на <a href="http://www.schoenox.us">www.schoenox.us</a>.</li> </ul>
<b>Ограничение ответственности</b>	<p>Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основанные на состоянии наших знаний, являются истинными и точными на дату выпуска, но могут быть изменены без предварительного уведомления. Мы гарантируем соответствие нашего продукта техническим требованиям, содержащимся в настоящем документе. Мы не даем никаких других гарантий или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, в том числе гарантий коммерческой пригодности и пригодности для конкретной цели.</p> <p>Ответственность, в гарантийном случае, ограничивается заменой товара или возвратом покупной цены. Оплата труда и другие косвенные убытки полностью исключаются. Компания SCHÖNOX не уполномочивает никого, в том числе представителей компании SCHÖNOX, делать какие-либо заявления, которые заменяют, изменяют или дополняют информацию, представленную в печатных изданиях компании или на упаковочных этикетках, без письменного подтверждения.</p>
	<p>Следует соблюдать применимые рекомендации, руководящие указания, правила DIN и требования паспортов безопасности наряду с общепризнанными архитектурными и инженерными правилами. Компания гарантирует, что ее продукция отгружается с завода в безупречном состоянии. Несмотря на то, что наши рекомендации по использованию основаны на результатах испытаний и практическом опыте, они могут обеспечить только общее руководство без гарантии в отношении характеристик продукта, поскольку мы не имеем никакого влияния на условия, существующие на строительной площадке, выполнение работ или способ обработки. Настоящее техническое описание продукта заменяет все предыдущие издания.</p>
	<p>Система менеджмента SCHÖNOX сертифицирована по стандартам ISO 9001 и 14001 Немецким обществом по вопросам сертификации систем контроля качества (DQS)</p>
	<p><b>SCHÖNOX GmbH</b>  <b>P.O. Box 11 40</b>  <b>D-48720 Rosendahl / Germany (Германия)</b>  <b>Телефон +49 (0) 2547-910-0</b>  <b>Факс +49 (0) 2547-910-101</b>  <b>Адрес электронной почты: <a href="mailto:info@schoenox.de">info@schoenox.de</a></b>  <b><a href="http://www.schoenox.com">http://www.schoenox.com</a></b></p>