

SYNTEKO TINTING PASTE

1675



Synteko TINTING PASTE - пигментная паста на основе растворителя предназначена для добавления в масла для пола Synteko.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: для колерование масла для пола Synteko NATURAL и DOMO

ЦВЕТА:

- красное дерево (Rose Wood)
- черный (Ebenholz)
- Тик (Teak)
- оливково-зелёный (Olive)
- красновато-коричневый (Mahogany)
- серо-стальной (Steel Blue)
- белый (White Wood)

РАСХОД:

- 1 туба (100 мл) TINTING PASTE на 1 л масла Synteko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВ	Пигментированная дисперсия на основе растворителя
ХРАНЕНИЕ	Должно храниться при температуре между +10°C и 30°C
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца в неоткрытом контейнере со дня производства (см. упаковку)
УПАКОВКА	100 мл

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛА


- Не накрывайте поверхность непористыми покрытиями
- Приклейте к ножкам стульев и столов кусочки войлока во избежание появления на полу царапин.

ВНИМАНИЕ!

- Регулярно чистите пол пылесосом или насухо выжатой тряпкой
- Начинайте регулярный уход до того, как обусловленные эксплуатацией повреждения основательно испортят древесину

SYNTEKO TINTING PASTE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Synteko TINTING PASTE изготавливается в семи различных цветах. Пигментная паста на основе растворителя предназначена для добавления в масла для пола. Добавив Пигментную Пасту Synteko в масло для пола, деревянный пол может быть окрашен в любой из семи цветов, при этом все характеристики масла остаются неизменными. Тонированное масло подчеркивает текстуру натуральной древесины и придает ей чистый глубокий цвет.

Пигментные пасты Synteko легко смешать с маслами Synteko NATURAL или DOMO. Пасты расфасованы в тубики, что облегчает дозировку.

Примечание: Пигментные пасты Synteko смешиваются с маслами Synteko NATURAL 1608 или DOMO 1619 непосредственно перед нанесением (смотрите технический паспорт продукта).

СМЕШИВАНИЕ

- Пигментная паста Synteko должна быть смешана в пропорции 1 тубик пасты (100 мл) к одному литру масла Synteko NATURAL или DOMO.
- Перемешивание будет легче, если после добавления пасты в масло тщательно встряхнуть банку.
- Всегда используйте полный тубик Пигментной пасты Synteko. Убедитесь, что полностью выдавили тубик в масло, чтобы избежать разницы в цвете

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Детальная информация и руководство предусмотрены в нашем ПБП (Паспорт Безопасности Продукта) www.synteko.ru.com.

Важно: Не вдыхайте испарения. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Риск самовозгорания. Содержит летучие соединения. Использованные тряпки и т.д. поместите в огнеупорный контейнер и уничтожьте. Может вызывать аллергическую реакцию.

Наша информация основана на лабораторных исследованиях и считается руководством по выбору продукта и метода работы. Так как Вы работаете в условиях вне нашего контроля, мы не можем отвечать за результаты Вашей работы.

Производитель:
Sika Estonia OÜ
Петербури теэ 101, 13812 Таллин, Эстония
www.synteko.ru.com

Дата: 30.07.2014